

Стандартная спецификация на: Древесноугольный карбюризатор	Technical Data Sheet Charcoal Carburizer
---	---

Страна происхождения: Россия	Origin: Russia
------------------------------	----------------

Вид упаковки:	Type of packaging
15кг - трехслойные бумажные мешки	15Kg-Paper Bags

Показатель / Parameter	Стандартное значение / Standart Value	
	Русский	English
Гранулометрический состав / Particle Size	10 мм - 3,6 мм	10 mm - 3,6 mm
Массовая доля углекислого бария / Mass share of barium carbonate	не менее 20%	> 20%
Массовая доля углекислого кальция / Mass share of calcium carbonate	не менее 2-3%	> 2%
Массовая доля общей серы / Mass fraction of total sulfur	0,02 - 0,04%	0,02 - 0,04%
Влажность / Moisture	не более 4%	< 4%
Стандарт / Standart	ГОСТ 2407-83	GOST 2407-83

Дополнительно:

- По согласованию с потребителем возможно уменьшение массовой доли углекислого бария в составе;
- Срок годности - 1 год с даты производства.

Требования к безопасности:

- Помещения в которых проводят работу с древесноугольным карбюратором, должны быть оборудованы приточно - вытяжными вентиляционными установками общего и местного назначения;
- При работе с карбюризатором необходимо соблюдать требования правил и норм охраны труда;
- Работу с карбюризатором необходимо проводить в спецодежде, применяя средства индивидуальной защиты;
- Образующаяся при производстве и применении карбюризатора древесноугольная пыль пожароопасна и имеет нижний концентрационный предел воспламеняемости в воздухе 128 г/м³

**Завод по производству сорбентов Экофрешкарбон
ООО "Татэлектроснаб"**

420132, Россия, Республика Татарстан, г.Казань
ул. Фатыха Амирхана, 18/41 офис 202
+7 (843) 297-55-56

[Email: Sales@ecofreshcarbon.ru](mailto:Sales@ecofreshcarbon.ru)
www.ecofreshcarbon.ru