

Стандартная спецификация на: Сульфуголь СМ	Technical Data Sheet Sulfonated SM
---	---------------------------------------

Страна происхождения: Россия	Origin: Russia
------------------------------	----------------

Вид упаковки:	Type of packaging
30кг - полипропиленовые мешки с целлофановым вкладышем	30Kg-HDPE

Показатель / Parameter	Стандартное значение / Standart Value	
	Русский	English
Гранулометрический состав / Particle Size	0,7 мм - 0,25 мм	0,7 mm - 0,25 mm
Динамическая обменная емкость / Dynamic exchange capacity	357 мг*моль/дм3	357 mmol/dm3
Влажность / Moisture	35±5%	35±5%
Стандарт / Standart	ГОСТ 5696-74	GOST 5696-74

**Дополнительно:**

- Фильтрат не дает мутности и не способен к окрашиванию;
- Сертификат соответствия ГОСТ Р РОСС RU.АГ99.НО7958 №2114685.

**Требования к безопасности:**

- Сульфуголь с особо активной пористой структурой, зависящей от природы исходного угля, при контакте с воздухом способен к самовозгоранию;
- При хранении сульфогля необходимо регулярно контролировать температуру внутри штабеля. При обнаружении греющихся мешков за штабелем должно быть установлено ежедневное наблюдение. Если температура внутри штабеля достигает 45 °С, мешки из штабеля раскладывают высотой в один ряд до полного охлаждения. Затем их складывают в отдельный штабель высотой не более шести мешков;
- Пыль сульфогля может вызывать раздражение органов дыхания, зрения и кожи человека;
- Работу с сульфоглем следует проводить в очках и респираторах, после окончания работы с сульфоглем необходимо принять гигиенический душ.

**Завод по производству сорбентов Экофрешкарбон  
ООО "Татэлектроснаб"**

420132, Россия, Республика Татарстан, г.Казань  
ул. Фатыха Амирхана, 18/41 офис 202  
+7 (843) 297-55-56

[Email: Sales@ecofreshcarbon.ru](mailto:Sales@ecofreshcarbon.ru)  
[www.ecofreshcarbon.ru](http://www.ecofreshcarbon.ru)